

Plattform

Manuellt plattformsutskjut 0,91 m
 Nedfällbart räcke
 Självstängande grind
 Löstagbar plattformsmänöverbox
 Fästpunkter för surring av maskin
 Proportionell joystick med integrerat tumreglage för styrning
 Proportionell hastighetsreglering av lyft- och sänkrörelsen.
 Joystick för lyft och körning
 Lastkännande system (LSS)
 Två körhastigheter

Motor och transmissionh

Direktkopplad elektrisk tvåhjuldrift
 8 x 6 V 370 Ah djupurladdningstålga batterier
 Inbyggd dieseldriven snabbbladdningsgenerator
 Slirvakt ATC (Automatic Traction Control)
 Programmerbara personliga inställningar
 Integrerad självdiagnostik
 Löstagbara batteriboxar
 23 A automatisk batteriladdare
 Automatiska bromsar bak
 Formtillverkade ABS-huvar

¹ Inklusive fullt rörelselarm och blinkande orange varningsfyr.

Funktionsutrustning och tillbehör

Larm och lampindikering vid 3 graders lutning
 Saxskydd av stål
 Skumfyllda avtrycksfria däck, 240/55 - 17,5
 Oscillerande bakaxel
 Lyft-/fästöglor
 Smörjfria saxarmsbussningar
 Säkerhetsstötta för service
 Strömkabel till plattformen (220V)
 Lägesomkopplare med nyckelspär
 Batteriindikator
 Timräknare
 Signalhorn
 Vajer för manuell nödsänkning

Tillval

Fyrhjuldrift
 Hydrauliska stödben
 Rörelselarm
 Sänkninglarm
 Lamppaket ¹
 Arbetsbelysning på plattformen
 Roterande varningsljus
 Stickkontakter och uttag

M4069

A. Plattformshöjd – Högsta	12.19 m
B. Plattformshöjd – Lägsta	1.73 m
C. Räckets höjd ¹	1.10 m
D. Maskinens höjd (fällda räckan)	2.04 m
E. Plattformens yttermått	1.65 m x 2.92 m
F. Plattformens utskjut	0.91 m
G. Maskinens bredd ²	1.75 m
H. Maskinens längd ²	3.07 m
I. Hjulbas	2.32 m
J. Markfrigång	0.20 m
Plattformens maxlast	360 kg
Maxlast på plattformens utskjut	120 kg
Lyft/Sänk Tid	54/50 sec.
Högsta körbara höjd	9.14 m
Maskinens vikt ^{1 2}	5,700 kg
Maximalt marktryck	9.4 kg/cm ²
Körhastighet – Lägsta	4.8 km/h
Körhastighet – Högsta	0.8 km/h
Backtagningsförmåga	35%
Svängradie - inre	2.29 m
Svängradie - yttre	4.88 m
Däck (non-marking)	240/55-17.5
Bromsar	Lamellbromsar
Drivmotorer	Elmotorer
Hydralisk pump Motor	Perm. magnet
Batterier	8 x 6V 370 A/hr
Laddare (120/240V - 50/60HZ)	23 Amp SCR Automatisk
Hydralisk pump	Gear Pump
Hydrauloljetankens volym	32 L
Generator, helautomatisk	Kubota OC60 Luftkyld 5 kW
Generators bränsletank	15 L

¹ Vissa vikter och dimensioner kan variera beroende på valmöjligheter och bestämmelser med landsstandarden.

² Maskinen yttermått och vikt vid tillval av nivellerande stödben; längd 3.73 m, bredd 1.75 m, vikt +400 kg.

